

Whiteline		NOVÁ KOLEKCE
Šíře role	2 m / 3 m / 4 m	
Délka role	30 m / ±1%	
Třída zátěže	23 - 32	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,40 mm	
Celková tloušťka	2,80 mm	
Plošná hmotnost*	1,95 kg/m ²	
Hmotnost role*	117 kg / 2 m; 175,5 kg / 3 m; 234 kg / 4 m	
Filcová podložka	ano	
Povrchová úprava	PU lak	
Podlahové vytápění**	vhodné	
Vhodnost kolečkové židle	ano v bytové zátěži	
Protiskluznost	R10	
Odolnost proti skluzu	DS	
Reakce na oheň	Cfl-s1	
Tepelná vodivost	0,0338 m ² /k.W	
Tepelný odpor	0,667 W/m.K	
Systém kladení	volná pokládka (≤20 m ²), ≥20 m ² celoplošné lepení	
Kročejový útlum	17 dB	
Garance	15 let (bytová)	

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly	Certifikáty
     	 EN 14041 25 - DOP - VB36 resilient floor covering EN ISO 650  