

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Canadian Design

technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí
kalcitu vápenatého (prášek)

Logistické údaje: Balení: 1,7712 m² / 8 ks
Hmotnost balení: 15,23 kg
Paleta: 127,5264 m² / 72 bal.
Hmotnost palety: 1096,56 kg

Typ podlahy: Click vinylové desky
se zámkem 2G Välinge

Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK

Celková tloušťka: 5,0 mm (1,0 mm podložka)

Podlahové vytápění: vhodné pro podlahové
vytápění

Rozměry: Délka: 1230 mm
Šířka: 180 mm

Klasifikace třídy otěru: 23/33

Nášlapná vrstva: 0,3 mm

Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0

Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T

Emise formaldehydu: E1

**Odolnost vůči kolům (stále
zatížení):** EN 425: shodné s normou

Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130

Montáž: plovoucí, Click System

Povrch: matný polyuretanový povrch
s keramickými částicemi

Struktura: dřevo, bez V-spáry

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha,
kompozitní jádro s hustotou
> 2090 kg / m³

Číslo celního sazebníku: 39181090

Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm
EN 434: průměrně < 0,15%