

TECHNICKÝ LIST

PODLAHA LVT PROFESSIONAL DRY BACK 2,5/0,55 mm

Vinylová lepená podlaha | Třída zátěže 33/42 | Pro komerční a průmyslové použití

Rozměr lamely: 1219,2 × 228,6 mm

Balení: 4,18 m² / 15 ks

Typ pokládky: celoplošné lepení (Dry Back)

POPIS PRODUKTU

Vinylová podlaha EGIBI FLOORS LVT PROFESSIONAL DRY BACK 2,5/0,55 mm je vysoce odolná lepená podlahová krytina určená pro intenzivně namáhané prostory. Díky silné nášlapné vrstvě 0,55 mm a plně homogenní konstrukci je ideální pro komerční a průmyslové využití – kanceláře, obchody, hotely, školy, nemocnice či veřejné budovy. Podlaha kombinuje vysokou rozměrovou stabilitu, nízký profil pro snadnou renovaci a vynikající odolnost proti opotřebení. Kolekce PROFESSIONAL nabízí širokou škálu přírodních dřevěných a minerálních dekorů s realistickou kresbou a matným povrchem. Lepený systém Dry Back umožňuje pevné spojení s podkladem, čímž zajišťuje dlouhou životnost a výborné akustické i tepelné vlastnosti.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ Vysoká odolnost proti zátěži – nášlapná vrstva 0,55 mm pro komerční a průmyslové prostory
- ✓ Rozměrová stabilita – nekrouťí se, nepracuje ani při kolísání teplot
- ✓ Nízká stavební výška – ideální pro rekonstrukce bez nutnosti úpravy dveří
- ✓ Reálný vzhled dřeva a kamene – matný povrch s autentickou kresbou
- ✓ Vysoká odolnost proti vlhkosti a nečistotám
- ✓ Snadná údržba a dlouhá životnost
- ✓ Vhodné pro podlahové topení
- ✓ Bez ftalátů a formaldehydu – zdravé prostředí pro interiér

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Hodnota |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Typ podlahy | LVT – Vinyl Dry Back (lepená) |
| Celková tloušťka | 2,5 mm |
| Nášlapná vrstva | 0,55 mm (PU povrch) |
| Rozměr lamely | 1219,2 × 228,6 mm |
| Balení | 4,18 m ² |
| Počet lamel v balení | 15 ks |
| Třída zátěže | 33 / 42 – komerční / průmyslová |
| Povrchová úprava | PU – matný, odolný proti poškrábání |
| Struktura povrchu | Realistická dřevěná textura |
| Odolnost proti vodě | 100 % voděodolná |
| Rozměrová stabilita | ≤ 0,10 % |
| Tepelný odpor | 0,020 m ² K/W |
| Vhodnost pro podlahové topení | Ano (do 27 °C) |
| Akustická izolace | cca 4–6 dB |
| Protiskluznost | R10 |
| Emisní třída | A+ |
| Záruka | 25 let (bydlení) / 15 let (komerční) |

POUŽITÍ

- Komerční prostory s vysokým provozem (prodejny, kanceláře, hotely, restaurace)
- Obytné prostory s důrazem na design a trvanlivost
- Rekonstrukce objektů s požadavkem na nízkou výšku podlahy
- Vhodná pro kombinaci s podlahovým topením

POKLÁDKA

Podklad musí být suchý, rovný a pevný. Lepit pouze pomocí speciálního lepidla pro vinylové podlahy (např. Den Braven, Mapei, Uzin, Bostik). Dodržujte dilatační spáry a pokládku provádějte při teplotě 18–25 °C.

CERTIFIKACE A NORMY

- CE – EN 14041
- Bez ftalátů a formaldehydu
- Vhodné pro alergiky
- Splňuje požadavky EU nařízení č. 305/2011 (CPR)