

VINYLOVÉ ROLE

PREMIER STONE 42



2841 2 / 3 / 4 m



2842 2 / 4 m




2843 2 / 3 / 4 m




2844 2 / 3 / 4 m




2845 2 / 3 / 4 m



2846 2 / 3 / 4 m




2852 2 / 3 / 4 m




2853 2 / 4 m



2854 2 / 4 m



2855 2 / 4 m




2856 2 / 4 m





2857 2 / 4 m



2858 2 / 3 / 4 m



2859 2 / 4 m



LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

PREMIER STONE 42


vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem



Třída zátěže
33
EN 685



Třída zátěže
42
EN 685



Thloušťka celkem
2,25 mm
EN 428



Thloušťka nášlapné vrstvy
0,60 mm
EN 429



Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN 426



Váha celkem
2330 g/m²
EN 430



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN 433



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN 434



Povrchová úprava PUR
PREMIUM PROTECT



Útlum hluku
10 dB
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815



Vhodné pro podlahové vytápění
EN 12667



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1



Antibakteriální úprava
ISO 22196



Skluznost povrchu
DS
EN 13893



R10
DIN 51130




Záruka dle záručních
podmínek výrobce



5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostory

Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

Směr pokládky pásů



Dovozce KARSIS s.r.o.