

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ podlahy			vícevrstvá tvrdá vinylová podlaha se zámkovým systémem			
Sbírk			DŘEVO	DRUH STEHU	DŘEVO+	RYBÍ KOST+
Formát			prkno	druh stehu	prkno	druh stehu
Celková tloušťka		ČSN EN ISO 24337	Průměr 5 mm	Průměr 5 mm	Průměr 6 mm	Průměr 6 mm
Nášlapná vrstva		EN 429	0,30 mm		0,55 mm	
Velikost prkna/dlaždice		ČSN EN ISO 24337	rozměry kontejneru 180 x 1220 mm	rozměry kontejneru 125 x 625 mm	rozměry kontejneru 180 x 1220 mm	rozměry kontejneru 125 x 625 mm
Celková hmotnost		ČSN EN ISO 23997	8400 g/m2	8200 g/m2	9500 g/m2	9200 g/m2
Konstrukce				EpuCore (patentovaná kompozitní základna)		
Povrch			běžné dřevo	světlé	běžné dřevo	světlé
			ražené	dřevo	ražené	dřevo
				ražené		ražené
Dokončete instalaci podkladové vrstvy				EpuShield (matný povlak proti poškrábání) předem připojený IXPE plovoucí (zámkový systém pod licenci od Valinge)		
Záruka			20 let rezidenční 10 let komerční		25 let rezidenční 10 let komerční	
Kusů v krabici			10	12	10	16
Plocha na krabici			2,20 m2	0,94 m2	2,20 m2	1,25 m2
			18,5 kg	7,75 kg	21 kg	11,5 kg
Fire resistance		EN 13501-1			Bfl-s1	
Formaldehyde emission		EN 14041			E1	
Slip resistance		EN 13893			DS	
		Označení normy: DIN 51130:2014		Chladivo R10		
Dimension stability		EN 23999		≤ 0.15% (norm: ≤ 0.25%)		
Curling		EN 23999		pass (≤ 2 mm)		
Wear group		EN ISO 10874	23: domestic heavy		23: domestic heavy	
			31: commercial moderate		33: commercial heavy	
Abrasion resistance		EN13329 Annex E	pass (≥ 1600 cycles)		pass (≥ 4000 cycles)	
Castor chair		EN 425		pass (no visible change)		
Residual indentation		EN 434		pass (≤ 0,1 mm)		
Stain resistance		EN 438		pass (grade 5)		
UV resistance		ISO 105-B02		pass (≥ 6)		
Thermal conductivity		EN 12667	0,096 W/mK (floor + underlay)		1,09 W/mK (floor + underlay)	
Thermal resistance		EN 12667	0,052 (m2K)/W (floor + underlay)		0,055 (m2K)/W (floor + underlay)	
Underfloor heating			suitable for underfloor heating under certain conditions			
Acoustic insulation		EN ISO 717-2		ΔLw 19 dB		



Pro více podrobností o záruce a instalaci navštivte naše webnebo kontaktujte některého z našich obchodních zástupců.
Všechny obrázky uvedené v tomto katalogu nejsou reprezentativní z důvodu rozdílů v tisku. Navštivte prosím nejbližší prodejní místo a prohlédněte si skutečný vzorek.
Pro zlepšení kvality lze provést změny ve složení produktu a použitých materiálech.

EPUFLOORING Sp. z o.o.
Kancelář: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polsko
Sklad: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polsko
dok.epuflooring@epufloor.com