

BIOCIRKULÁRNÍ PVC

BIOLINO 41




2804

2 / 4 m



2805

2 / 4 m



2806

2 / 4 m



2807

2 / 4 m



2808

2 / 4 m



2809

2 / 4 m

FAMILY STYLE

BIOCIRKULÁRNÍ PVC

BIOLINO 41

podlahová krytina vyrobená ze 100% obnovitelných zdrojů



Užitná třída

41

EN 685



Povrchová úprava PUR

Užitná třída

32

EN 685



Úlům kročejového hluku

19 dB

EN ISO 717/2

Tloušťka celkem

3,00 mm

EN 428



Vnitřní napětí

< 2 kV

EN 1815

Tloušťka nášlapné vrstvy

0,40 mm

EN 429



Vhodné pro podlahové vytápění

R = 0,028 m² K/W

ISO 8302

Šíře role

2 / 4 m

EN 426



Klasifikace hořlavosti

B_{f1}-s1

EN 13501-1

Váha celkem

1850 g/m²

EN 430



Skluznost povrchu

DS / R10

EN 13893 / DIN 51130

Zbytkový otlač

≤ 0,35 mm

EN ISO 24343-1



Odolnost proti chemikáliím

Ano

ISO 26787

Rozměrová stálost

≤ 0,40 %

EN ISO 23999



Stálobarevnost

≥ 6

EN ISO 105 B02

Vhodné pro kolečkové židle

tvrdá kolečka typ H

EN ISO 4918



Doporučená metoda instalace

celoplošné lepení



- bez těžkých kovů
- bez rozpouštědel
- bez formaldehydu
- bez škodlivých změkčovadel



Dovozce KARSIS s.r.o.